

AEGLE
5000 D

SAE **15W-40** API CH4
SYNTHETIC OIL



LUPROMAX Oil dengan *Heat Activated Technology*™ diformulasikan khusus untuk meningkatkan daya LUBrikasi, PROteksi dan me-MAXimalkan performa mesin kendaraan anda.

LUPROMAX Oil diciptakan untuk memberikan sensasi tenaga maksimum dan kenyamanan dalam berkendara.

DESKRIPSI

LUPROMAX AEGLE 5000 D 15W-40 merupakan oli mesin diesel sintetis berkualitas tinggi yang mampu memberikan perlindungan maksimum terhadap mesin diesel baik keluaran terbaru, rendah emisi serta mesin diesel keluaran lama yang menggunakan bahan bakar dengan kandungan rendah sulfur atau tinggi baik untuk kondisi *off-road* dan *on-road*.

LUPROMAX AEGLE 5000 D 15W-40 mampu mencegah terjadinya pengentalan oli akibat jelaga serta mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap oksidasi, korosi dan temperatur tinggi. Keandalannya terbukti dalam memberikan perlindungan maksimum terhadap mesin dari keausan, membuat tarikan menjadi lebih enteng, meningkatkan tenaga, torsi dan akselerasi untuk performa terbaik dalam berkendara.

APLIKASI

LUPROMAX AEGLE 5000 D 15W-40 dirancang untuk mengoptimalkan kinerja dan perlindungan mesin diesel modern dimana API CH4 (dan di bawahnya) direkomendasikan.

TYPICAL PROPERTIES

| Properties | Method | LUPROMAX AEGLE 5000 D |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| SAE Viscosity Grade | SAE J 300 | 15W-40 |
| Kinematic Viscosity @40°C | cSt ASTM D445 | 106.6 |
| Kinematic Viscosity @100°C | cSt ASTM D445 | 14.75 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 143 |
| TBN | mgKOH/g ASTM D2896 | 12.55 |
| Flash Point | °C ASTM D92 | 232 |
| Pour Point | °C ASTM D97 | -30 |
| Density @15°C | kg/l ASTM D4052 | 0.86g |

KEUNGGULAN

- Menjaga mesin tetap bersih dan secara berkesinambungan mencegah pembentukan kotoran dan endapan pada mesin.
- Mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap oksidasi serta secara berkelanjutan mengurangi terbentuknya endapan, pengentalan dan pembentukan asam.
- Efektif dalam menguraikan jelaga dan memberikan perlindungan terhadap mesin dari keausan pada temperatur tinggi.
- Teruji dan terbukti mampu meningkatkan tenaga dan akselerasi.
- Mengurangi gesekan dan membuat suara mesin menjadi lebih halus untuk kenyamanan dalam berkendara.

PERHATIAN

Hindari kulit dari kontak yang lama dan berulang terhadap pelumas yang telah digunakan. Jika terkena kulit, cuci segera dengan air dan sabun.

LINDUNGI LINGKUNGAN

Buanglah limbah pelumas dengan benar.



LUPROMAX[®]

NATO STOCK NUMBER: 6850320879466